



**МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

27.11.2020 № 91690/08

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ООО «СПЕЦЗАКАЗ»

ул. Свердлова, здание 134Г, корпус 1  
г. Кузнецк, Пензенская обл/, 442539

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации**

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЗАКАЗ» (ООО «СПЕЦЗАКАЗ»)

Реквизиты заявления: исх. от 02.11.20 № 520 (вх. от 09.11.2020 № МП-203890)

ИНН 5803017280 ОГРН (ОГРНИП) 1075803000261

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства): 442539, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Свердлова, здание 134Г, корпус 1

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 442539, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Свердлова, здание 134Г, корпус 1

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа <sup>1</sup> , содержащего требования к производимой промышленной продукции
1	Ботинки специальные кожаные в том числе комбинированные (кожа/искусственная кожа) утепленные (с утеплителем из натурального меха, шерстяного или искусственного меха) и не утепленные для защиты от химических факторов (от нефти и нефти продуктов); от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными металлическими или композитными подносками, энергией 5 Дж с жесткими термопластическими подносками; от проколов 1200 Н с металлической или кевларовой прокол защитной прокладкой) от общих производственных загрязнений на маслобензостойкой подошве литьевого метода крепления - на однослойном ПУ Ботинки модель 51	15.20.32.122 15.20.32.123	6403000000	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99
2	Сапоги специальные кожаные в том числе комбинированные (кожа/искусственная кожа) утепленные (с утеплителем из натурального меха, шерстяного или искусственного меха) и не утепленные для защиты от химических факторов (от нефти и нефти продуктов); от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными металлическими или композитными подносками, энергией 5 Дж с жесткими термопластическими подносками; от проколов 1200 Н с металлической или кевларовой прокол защитной прокладкой) от общих производственных загрязнений на маслобензостойкой подошве литьевого метода крепления - на однослойном ПУ Сапоги модель 50	15.20.32.122 15.20.32.123	6403000000	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99
3	Полуботинки специальные кожаные в том числе комбинированные (кожа/искусственная кожа) для защиты от химических факторов (от нефти и нефти продуктов); от механических воздействий	15.20.32.122 15.20.32.123	6403000000	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС 019/2011 «О

<sup>1</sup> Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

	(от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными металлическими или композитными подносками, энергией 5 Дж с жесткими термопластическими подносками; от проколов 1200 Н с металлической или кевларовой прокол защитной прокладкой) от общих производственных загрязнений на маслобензостойкой подошве литьевого метода крепления - на однослойном ПУ Полуботинки модель 53			безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99
4	Полуботинки с перфорацией и сандалеты специальные кожаные в том числе комбинированные (кожа/искусственная кожа) для защиты от химических факторов (от нефти и нефти продуктов); от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными металлическими или композитными подносками, энергией 5 Дж с жесткими термопластическими подносками; от проколов 1200 Н с металлической или кевларовой прокол защитной прокладкой) от общих производственных загрязнений на маслобензостойкой подошве литьевого метода крепления - на однослойном ПУ Сандалеты модель 54 Полуботинки с перфорацией 54 Артикул 54 (с термопластичными подносками) Артикул 54МП (с защитными металлическими подносками) Артикул 54 МПМС (с защитными металлическими подносками и антипрокольной металлической стелькой)	15.20.32.122 15.20.32.123	6403000000 6405909000	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99
5	Ботинки специальные кожаные в том числе с завышенными берцами, комбинированные (кожа/искусственная кожа) утепленные (с утеплителем из натурального меха, шерстяного или искусственного меха) и не утепленные для защиты от химических факторов (от нефти и нефти продуктов); от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными металлическими или композитными подносками, энергией 5 Дж с жесткими термопластическими подносками; от проколов 1200 Н с металлической или кевларовой прокол защитной прокладкой) от общих производственных загрязнений на	15.20.32.122 15.20.32.123	6403000000	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99

	маслобензостойкой подошве литьевого метода крепления - на двухслойной (ПУ/нитрильная резина или ПУ/ТПУ) Ботинки модель 61, 62			
6	Сапоги специальные кожаные в том числе комбинированные (кожа/искусственная кожа) утепленные (с утеплителем из натурального меха, шерстяного или искусственного меха) и не утепленные для защиты от химических факторов (от нефти и нефти продуктов); от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными металлическими или композитными подносками, энергией 5 Дж с жесткими термопластическими подносками; от проколов 1200 Н с металлической или кевларовой прокол защитной прокладкой) от общих производственных загрязнений на маслобензостойкой подошве литьевого метода крепления - на двухслойной (ПУ/нитрильная резина или ПУ/ТПУ) Сапоги модель 60	15.20.32.122 15.20.32.123	6403000000	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99
7	Полуботинки специальные кожаные в том числе комбинированные (кожа/искусственная кожа) для защиты от химических факторов (от нефти и нефти продуктов); от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными металлическими или композитными подносками, энергией 5 Дж с жесткими термопластическими подносками; от проколов 1200 Н с металлической или кевларовой прокол защитной прокладкой) от общих производственных загрязнений на маслобензостойкой подошве литьевого метода крепления - на двухслойной (ПУ/нитрильная резина или ПУ/ТПУ) Полуботинки модель 63	15.20.32.122 15.20.32.123	6403000000	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99
8	Полуботинки с перфорацией специальные кожаные в том числе комбинированные (кожа/искусственная кожа) для защиты от химических факторов (от нефти и нефти продуктов); от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными металлическими или композитными подносками, энергией 5 Дж с жесткими термопластическими подносками; от проколов 1200 Н с металлической или	15.20.32.122 15.20.32.123	6405909000	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

	кевларовой прокол защитной прокладкой) от общих производственных загрязнений на маслобензостойкой подошве литьевого метода крепления - на двухслойной (ПУ/нитрильная резина или ПУ/ТПУ) Полуботинки с перфорацией модель 64 Артикул 64( с термопластическими подносками. Артикул 64МП( с защитными металлическими подносками). Артикул 64 КП(с защитными поликарбонатными подносками) Артикул КПКС(с защитными поликарбонатными подносками с кевларовой проколзащитной стелькой) Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99			Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99
9	Сапоги «СЕВЕР» специальные комбинированные (кожа/искусственный материал с полимерным покрытием) утепленные (шерстяной мех + Тинсулейт В400 + металлизированная пленка + текстильный материал) для защиты от химических факторов (от нефти и нефти продуктов); от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными металлическими или композитными подносками, энергией 5 Дж с жесткими термопластическими подносками; от проколов 1200 Н с металлической или кевларовой прокол защитной прокладкой) от общих производственных загрязнений на маслобензостойкой подошве литьевого метода крепления - на двухслойной (ПУ/нитрильная резина или ПУ/ТПУ) Сапоги «СЕВЕР» модель 68	15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.128	6403000000	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90
10	Ботинки специальные (в том числе высокими берцами) кожаные в том числе комбинированные (кожа/искусственная кожа) утепленные (с утеплителем из натурального меха, шерстяного или искусственного меха) и не утепленные для защиты от химических факторов (от нефти и нефти продуктов); от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными	15.20.32.122 15.20.32.123	6405909000	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

			<p>Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90</p>
<p>11 Сапоги специальные кожаные в том числе комбинированные (кожа/искусственная кожа) утепленные (с утеплителем из натурального меха, шерстяного или искусственного меха) и не утепленные для защиты от химических факторов (от нефти и нефти продуктов); от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными металлическими или композитными подносками, энергией 5 Дж с жесткими термопластическими подносками; от проколов 1200 Н с металлической или кевларовой прокол защитной прокладкой) от общих производственных загрязнений на маслобензостойкой подошве литьевого метода крепления - на однослойном ТПУ Сапоги модель 15 Артикул 15 (с термопластичными подносками) Артикул 15Ш (с термопластичными подносками и утеплителем из шерстяного меха) Артикул 15И(с термопластичными</p>	<p>15.20.32.122 15.20.32.123</p>	<p>6405909000</p>	<p>Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90</p>

	<p>подносками и утеплителем из искусственного меха)          Артикул 15МП (с защитными металлическими подносками)          Артикул 15 МПШ (с защитными металлическими подносками и утеплителем из шерстяного меха)          Артикул 15МПИ (с защитными металлическими подносками и утеплителем из искусственного меха)</p>			
12	<p>Полуботинки специальные кожаные в том числе комбинированные (кожа/искусственная кожа) для защиты от химических факторов (от нефти и нефти продуктов); от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными металлическими или композитными подносками, энергией 5 Дж с жесткими термопластическими подносками; от проколов 1200 Н с металлической или кевларовой прокол защитной прокладкой) от общих производственных загрязнений на маслобензостойкой подошве литьевого метода крепления - на однослойном ТПУ.          Полуботинки модель 13          Артикул 13 (с термопластичными подносками)          Артикул 13 МП (с металлическими подносками)</p>	<p>15.20.32.122          15.20.32.123</p>	6405909000	<p>Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»          Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90</p>
13	<p>Полуботинки с перфорацией специальные кожаные в том числе комбинированные (кожа/искусственная кожа) для защиты от химических факторов (от нефти и нефти продуктов); от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными металлическими или композитными подносками, энергией 5 Дж с жесткими термопластическими подносками; от проколов 1200 Н с металлической или кевларовой прокол защитной прокладкой) от общих производственных загрязнений на маслобензостойкой подошве литьевого метода крепления - на однослойном ТПУ.          Полуботинки с перфорацией          Артикул 14 (с термопластическими подносками)          Артикул 14 МП (с защитными металлическими подносками)</p>	<p>15.20.32.122          15.20.32.123</p>	6405909000	<p>Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»          Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90</p>
14	<p>Ботинки специальные для защиты от</p>	15.20.32.122	6403999600	Технический

	повышенных температур, от искр и брызг раскаленного металла, механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж) с металлическими и композитными подносками. На подошве ПУ/нитрил модель «AIRTRACK», модель 12 «Сварщик» на подошве ТПУ литьевого метода крепления.	15.20.32.123 15.20.32.124		регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90
15	Обувь специальная кожаная (юфть) и комбинированная (юфть-кирза) для защиты от общих производственных загрязнений на формованной резиновой подошве клеепрошивного метода крепления: ботинки, в т.ч. с высокими берцами мужские кожаные; ботинки в т.ч. с высокими берцами мужские комбинированные (юфть – кирза); сапоги мужские комбинированные (юфть – кирза) утепленные и не утепленные; сапоги мужские с голенищами из войлока; ботинки женские кожаные. Модели 1, 2, 3, 4, 5, 7. Мод 40, 41, 42, 45, 48 Ботинки кожаные с гладкой резиновой подошвой Модель 8 «Асфальтоукладчик»	15.20.32.122 15.20.32.123	6403	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО к ГОСТ 12.4.187-97,
16	Сапоги специальные мужские для защиты от пониженных температур для эксплуатации в I-II,III,IV и «Особом», климатических поясах, от химических факторов (от нефти и нефтепродуктов); от механических воздействий (от ударов носочной части, энергией 200Дж. с внутренними защитными металлическими и композитными подносками; энергией 5Дж с жесткими термопластическими подносками) от общих производственных загрязнений. С комбинированным верхом (юфть- войлок) на подошве из резины пористой, и из резины формованной допельно-клеевого метода крепления. Модели: сапоги «Лесник», сапоги «Полярник»	15.20.32.122 15.20.32.123	6405901000	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО к ТУ 15.20.3.-995066785-001-2017
17	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, торговой марки iForm серии TURBO, для защиты от	15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125	6403911600 6403911800 6403911100 6403919600	Технический регламент Таможенного союза



	химических факторов: от растворов кислот концентрацией до 20%, от нефти, от нефтепродуктов; от повышенных температур: от кратковременного контакта с нагретыми до +300°C поверхностями; от механических воздействий (от скольжения по зажиренным поверхностям); от общих производственных загрязнений, на двухслойной подошве из нитрильной резины и полиуретана литьевого метода крепления, с подкладкой из текстильных материалов: - ботинки арт. Бот 112; - сапоги арт. Сап 089. Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»		6403919800 6403919100	ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО 15.20.32-002-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95
18	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, торговой марки iForm серии TURBO, для защиты от химических факторов: от растворов кислот концентрацией до 20%, от нефти, от нефтепродуктов; от повышенных температур: от кратковременного контакта с нагретыми до +300°C поверхностями; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными композитными подносками, от скольжения по зажиренным поверхностям); от общих производственных загрязнений, на двухслойной подошве из нитрильной резины и полиуретана литьевого метода крепления, с подкладкой из текстильных материалов: - ботинки арт. Бот 113; - сапоги: арт. Сап 085, арт. Сап 125	15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125	6403911600 6403911800 6403911100 6403919600 6403919800 6403919100	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО 15.20.32-002-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95
19	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, торговой марки iForm серии TURBO, для защиты от химических факторов: от растворов кислот концентрацией до 20%, от нефти, от нефтепродуктов; от повышенных температур: от кратковременного контакта с нагретыми до +300°C поверхностями; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж защитными композитными подносками, от проколов	15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125	6403911600 6403911800 6403911100	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО

	1200 Н с неметаллической антипрокольной прокладкой, от скольжения по зажиренным поверхностям), от общих производственных загрязнений, на двухслойной подошве из нитрильной резины и полиуретана литьевого метода крепления, с подкладкой из текстильных материалов: - ботинки арт. Бот 122			15.20.32-002-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95
20	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная, торговой марки iForm серии TURBO, для защиты от химических факторов: от растворов кислот концентрацией до 20%, от нефти, от нефтепродуктов; от повышенных температур: от кратковременного контакта с нагретыми до +300°C поверхностями; от механических воздействий (от скольжения по зажиренным поверхностям), от общих производственных загрязнений, на двухслойной подошве из нитрильной резины и полиуретана литьевого метода крепления, с подкладкой из шерстяного меха, ботинки арт. Бот 114	15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125	6403911600 6403911800 6403911100	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО 15.20.32-002-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95
21	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная, торговой марки iForm серии TURBO, для защиты от химических факторов: от растворов кислот концентрацией до 20%, от нефти, от нефтепродуктов; от повышенных температур: от кратковременного контакта с нагретыми до +300°C поверхностями; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж защитными композитными подносками, от скольжения по зажиренным поверхностям), от общих производственных загрязнений, на двухслойной подошве из нитрильной резины и полиуретана литьевого метода крепления, с подкладкой из шерстяного меха: - ботинки арт. Бот 115; - сапоги: арт. Сап 083, арт. Сап 086	15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125	6403911600 6403911800 6403911100 6403919600 6403919800 6403919100	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО 15.20.32-002-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95

22	<p>Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, торговой марки iForm серии TURBO, для защиты от химических факторов: от растворов кислот концентрацией до 20%, от нефти, от нефтепродуктов; от повышенных температур: от кратковременного контакта с нагретыми до +300°C поверхностями; от механических воздействий (от скольжения по зажиренным поверхностям); от общих производственных загрязнений; от пониженных температур: для эксплуатации в I-II и III климатических поясах ботинки арт. Бот 119, для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах сапоги арт. Сап 090, на двухслойной подошве из нитрильной резины и полиуретана литьевого метода крепления, с подкладкой из натурального меха</p>	<p>15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125</p>	<p>6403911600 6403911800 6403911100 6403919600 6403919800 6403919100</p>	<p>Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО 15.20.32-002-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95</p>
23	<p>Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, торговой марки iForm серии TURBO, для защиты от химических факторов: от растворов кислот концентрацией до 20%, от нефти, от нефтепродуктов; от повышенных температур: от кратковременного контакта с нагретыми до +300°C поверхностями; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж защитными композитными подносками, от скольжения по зажиренным поверхностям); от общих производственных загрязнений; от пониженных температур: для эксплуатации в I-II и III климатических поясах ботинки арт. Бот 120, для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах сапоги: арт. Сап 088, арт. Сап 126, на двухслойной подошве из нитрильной резины и полиуретана литьевого метода крепления, с подкладкой из натурального меха</p>	<p>15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125</p>	<p>6403911600 6403911800 6403911100 6403919600 6403919800 6403919100</p>	<p>Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО 15.20.32-002-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95</p>
24	<p>Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, торговой марки iForm серии TURBO, для защиты от химических факторов: от растворов кислот концентрацией до 20%, от нефти, от нефтепродуктов; от повышенных</p>	<p>15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125</p>	<p>6403911600 6403911800 6403911100 6403919600 6403919800 6403919100</p>	<p>Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности</p>

	температур: от кратковременного контакта с нагретыми до +300°C поверхностями; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж защитными композитными подносками, от проколов 1200 Н с неметаллической антипрокольной прокладкой, от скольжения по зажиренным поверхностям); от общих производственных загрязнений; от пониженных температур: для эксплуатации в I-II и III климатических поясах ботинки арт. Бот 121, для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах сапоги арт. Сап 084, на двухслойной подошве из нитрильной резины и полиуретана литьевого метода крепления, с подкладкой из натурального меха			средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО 15.20.32-002-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95
25	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, торговой марки iForm серии TURBO, для защиты от химических факторов: от растворов кислот концентрацией до 20%, от нефти, от нефтепродуктов; от повышенных температур: от кратковременного контакта с нагретыми до +300°C поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж защитными композитными подносками, от скольжения по зажиренным поверхностям), от общих производственных загрязнений, на двухслойной подошве из нитрильной резины и полиуретана литьевого метода крепления, с подкладкой из текстильных материалов, ботинки арт. Бот 157	15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125	6403911600 6403911800 6403911100	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО 15.20.32-002-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95
26	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, торговой марки iForm серии TURBO, для защиты от химических факторов: от растворов кислот концентрацией до 20%, от нефти, от нефтепродуктов; от повышенных температур: от кратковременного контакта с нагретыми до +300°C поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж защитными	15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125	6403911600 6403911800, 6403911100	Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Техническое описание ТО

	композитными подносками, от скольжения по зажиренным поверхностям); от общих производственных загрязнений; от пониженных температур для эксплуатации в I-II и III климатических поясах на двухслойной подошве из нитрильной резины и полиуретана литьевого метода крепления, с подкладкой из натурального меха, ботинки арт. Бот 158			15.20.32-002-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95
27	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 300°C); от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; в том числе: от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или металлическими подносками; от проколов 1200 Н с металлическими или неметаллическими проколозащитными прокладками; от скольжения по зажиренным и обледенелым поверхностям); в том числе утепленная шерстяным или натуральным мехом, на термостойкой, маслобензостойкой двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, сапоги: - артикул 60 (с термопластическими подносками); - артикул 60 МП (с защитными металлическими подносками); - артикул 60 МПМС (с защитными металлическими подносками, с металлической проколозащитной прокладкой); - артикул 60 Ш (с термопластическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 60 МПШ (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 60 МПМСШ (с защитными металлическими подносками, с металлической проколозащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха);	15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125	6403400000 6403919600 6403919800 6403919100	Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- артикул 60 Н (с термопластическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 60 МПН (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 60 МПМСН (с защитными металлическими подносками, с металлической проколзащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 60 КП (с защитными композитными подносками);</li> <li>- артикул 60 КПМС (с защитными композитными подносками, с металлической проколзащитной прокладкой);</li> <li>- артикул 60 КПШ (с защитными композитными подносками, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 60 КПМСШ (с защитными композитными подносками, с металлической проколзащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 60 КПН (с защитными композитными подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 60 КПМСН (с защитными композитными подносками, с металлической проколзащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 60 КПКС (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколзащитной прокладкой);</li> <li>- артикул 60 КПКСШ (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколзащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 60 КПКСН (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколзащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха)</li> </ul>			
<p>28 Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 300°С); от химических факторов: от нефти, от</p>	<p>15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125</p>	<p>6403400000 6403919600 6403919800 6403919100</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019</p>

<p>нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; в том числе: от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или металлическими подносками; от проколов 1200 Н с металлическими или неметаллическими проколозащитными прокладками; от скольжения по за жиренным и обледенелым поверхностям); в том числе утепленная шерстяным или натуральным мехом, на термостойкой, маслобензостойкой двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, ботинки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- артикул 61 (с термопластическими подносками);</li> <li>- артикул 61 МП (с защитными металлическими подносками);</li> <li>- артикул 61 МПМС (с защитными металлическими подносками, с металлической проколозащитной прокладкой);</li> <li>- артикул 61 Ш (с термопластическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 61 МПШ (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 61 МПМСШ (с защитными металлическими подносками, с металлической проколозащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 61 Н (с термопластическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 61 МПН (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 61 МПМСН (с защитными металлическими подносками, с металлической проколозащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 61 КП (с защитными композитными подносками);</li> <li>- артикул 61 КПМС (с защитными</li> </ul>			<p>к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95.</p>
---	--	--	---

<p>29 Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 300°С); от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; в том числе: от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или металлическими подносками; от проколов 1200 Н с металлическими или неметаллическими проколосащитными прокладками; от скольжения по за жиренным и обледенелым поверхностям); в том числе утепленная шерстяным или натуральным мехом, на термостойкой, маслoбензостойкой</p>	<p>15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125</p>	<p>6403400000 6403919600 6403919800 6403919100</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95.</p>



<p>двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, ботинки с высокими берцами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- артикул 62 (с термопластическими подносками);</li> <li>- артикул 62 МП (с защитными металлическими подносками);</li> <li>- артикул 62 МПМС (с защитными металлическими подносками, с металлической проколзащитной прокладкой);</li> <li>- артикул 62 Ш (с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 62 МПШ (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 62 МПМСШ (с защитными металлическими подносками, с металлической проколзащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 62 Н (с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 62 МПН (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 62 МПМСН (с защитными металлическими подносками, с металлической проколзащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 62 КП (с защитными композитными подносками);</li> <li>- артикул 62 КПМС (с защитными композитными подносками, с металлической проколзащитной прокладкой);</li> <li>- артикул 62 КПШ (с защитными композитными подносками, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 62 КПМСШ (с защитными композитными подносками, с металлической проколзащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 62 КПН (с защитными композитными подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 62 КПМСН (с защитными</li> </ul>			
---	--	--	--

<p>30 Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 300°С); от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; в том числе: от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или металлическими подносками; от проколов 1200 Н с металлическими или неметаллическими проколлозащитными прокладками; от скольжения по зажиренным и обледенелым поверхностям); в том числе утепленная шерстяным или натуральным мехом, на термостойкой, маслбензостойкой двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, полуботинки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- артикул 63 (с термопластическими подносками);</li> <li>- артикул 63 МП (с защитными металлическими подносками);</li> <li>- артикул 63 МПМС (с защитными металлическими подносками, с металлической проколлозащитной прокладкой);</li> <li>- артикул 63 КП (с защитными композитными подносками);</li> <li>- артикул 63 КПМС (с защитными композитными подносками, с металлической проколлозащитной</li> </ul>	<p>15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125</p>	<p>6403400000 6403919600 6403919800 6403919100</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95.</p>

	прокладкой); - артикул 63 КПКС (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколозащитной прокладкой)			
31	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 300°C); от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах; в том числе от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или металлическими подносками; от проколов 1200 Н с металлическими или неметаллическими проколозащитными прокладками; от скольжения по зажиренным и обледенелым поверхностям); на термостойкой, маслобензостойкой двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, сапоги «Север»: - артикул 68 (с термопластическими подносками); - артикул 68 КП (с защитными композитными подносками); - артикул 68 КПМС (с защитными композитными подносками, с металлической проколозащитной прокладкой); - артикул 68 КПКС (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколозащитной прокладкой)	15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125	6403400000 6403919600 6403919800 6403919100	Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95.
32	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 300°C), от искр и брызг расплавленного металла; от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; в том числе: от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или	15.20.32.122 15.20.32.123 15.20.32.124 15.20.32.125	6403400000 6403919600 6403919800 6403919100	Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95.

<p>металлическими подносками; от проколов 1200Н с металлическими или неметаллическими проколозащитными прокладками; от скольжения по зажиренным и обледенелым поверхностям); в том числе утепленная шерстяным или натуральным мехом, на термостойкой, маслбензостойкой двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, сапоги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- артикул 60В (с термопластическими подносками);</li> <li>- артикул 60В МП (с защитными металлическими подносками);</li> <li>- артикул 60В МПМС (с защитными металлическими подносками, с металлической проколозащитной прокладкой);</li> <li>- артикул 60В Ш (с термопластическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 60В МПШ (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 60В МПМСШ (с защитными металлическими подносками, с металлической проколозащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 60В Н (с термопластическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 60В МПН (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 60В МПМСН (с защитными металлическими подносками, с металлической проколозащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 60В КП (с защитными композитными подносками);</li> <li>- артикул 60В КПМС (с защитными композитными подносками, с металлической проколозащитной прокладкой);</li> <li>- артикул 60В КПШ (с защитными композитными подносками, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 60В КПМСШ (с защитными</li> </ul>			
--	--	--	--

<p>композитными подносками, с металлической проколлозащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха);</p> <p>- артикул 60В КПН (с защитными композитными подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха);</p> <p>- артикул 60В КПМСН (с защитными композитными подносками, с металлической проколлозащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха);</p> <p>- артикул 60В КПКС (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколлозащитной прокладкой);</p> <p>- артикул 60В КПКСШ (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколлозащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха);</p> <p>- артикул 60В КПКСН (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколлозащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха)</p>			
<p>33 Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до + 300°C), от искр и брызг расплавленного металла; от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; в том числе: от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III и «Особом» климатических поясах; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, с защитными композитными или металлическими подносками; от проколов 1200Н с металлическими или неметаллическими проколлозащитными прокладками; от скольжения по зажиренным и обледенелым поверхностям); в том числе утепленная шерстяным или натуральным мехом, на термостойкой, маслобензостойкой двухслойной подошве (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления, ботинки сварщика:</p> <p>- артикул 69В (с термопластическими подносками);</p> <p>- артикул 69В МП (с защитными</p>	<p>15.20.32.122</p> <p>15.20.32.123</p> <p>15.20.32.124</p> <p>15.20.32.125</p>	<p>6403400000</p> <p>6403919600</p> <p>6403919800</p> <p>6403919100</p>	<p>Техническое описание</p> <p>ТО 15.20.32-004-99506785-2019</p> <p>к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95.</p>

<p>металлическими подносками);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- артикул 69В МПМС (с защитными металлическими подносками, с металлической проколлозащитной прокладкой);</li> <li>- артикул 69В Ш (с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 69В МПШ (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 69В МПМСШ (с защитными металлическими подносками, с металлической проколлозащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 69В Н (с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 69В МПН (с защитными металлическими подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 69В МПМСН (с защитными металлическими подносками, с металлической проколлозащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 69В КП (с защитными композитными подносками);</li> <li>- артикул 69В КПМС (с защитными композитными подносками, с металлической проколлозащитной прокладкой);</li> <li>- артикул 69В КПШ (с защитными композитными подносками, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 69В КПМСШ (с защитными композитными подносками, с металлической проколлозащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха);</li> <li>- артикул 69В КПН (с защитными композитными подносками, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 69В КПМСН (с защитными композитными подносками, с металлической проколлозащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха);</li> <li>- артикул 69В КПКС (с защитными композитными подносками, с кевларовой</li> </ul>			
--	--	--	--

	проколозащитной прокладкой); - артикул 69В КПКСШ (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с утеплителем из шерстяного меха); - артикул 69В КПКСН (с защитными композитными подносками, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с утеплителем из натурального овечьего меха)			
34	Сапоги специальные защитные кожаные пожарного тип А, тип Б ТУ 15.20.32-001-0193170680-2018 с изм.1 ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53265-2009	15.20.32.120	640340000 0	ТУ 15.20.32-001-0193170680-2018 с изм.1 ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53265-2009

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.

Директор Департамента  
легкой промышленности  
и лесопромышленного комплекса

В.Г. Хмырова

